

Hochglänzender Metallclip und Metallspitze, Frozen-Optik,
Low Budget Großraummine, blau schreibend, Drehmechanik,



14

Informationen zur Bedruckung der Kugelschreiber

Siebdruck

Die Druckdaten für die Bedruckung müssen in Pfaden oder in schwarz bzw. Vollton angelegt sein. Für die Belichtung sind nur PDF-, EPS- oder TIFF-Dateien zulässig. Wir drucken alle Farben annähernd Ihrer Farbspezifikation (Pantone, HKS, RAL). Bei Rasterdrucken beachten Sie bitte folgendes: Gedruckt wird in einem 40er Raster (=40 Linien pro cm), der Rasterumfang liegt zwischen 20 und 80 %. Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

Tampondruck

Die Druckdaten für die Bedruckung müssen in Pfaden oder in schwarz bzw. Vollton angelegt sein. Für die Belichtung sind nur PDF-, EPS- oder TIFF-Dateien zulässig. Auch hier benötigen wir die Angabe eines Pantone, HKS oder RAL Farbtone. Bei Rasterdrucken gilt folgendes: Gedruckt wird in einem 48er Raster, der Rasterumfang liegt zwischen 20 und 80 %.

- Minimale Strichstärke bei Sieb- und Tampondruckfilmen positiv 0,15 mm und negativ 0,3 mm.
- Bitte beachten Sie beim Sieb- und Tampondruck, daß auf farbigen Schäften der gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbtone meist nur durch eine zusätzliche Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert werden kann.
- Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

